

ibos®

KANALIZAČNÍ TECHNIKA



HD 260



Nová generace nástrčné kamery s novou axiální kamerovou hlavou s HD rozlišením nebo rotační kamerovou hlavou s HD

BUDOUCNOST JE V DETAILECH

IBOS a.s.

Hlinská 694/2b, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 310 227, E-mail: ibos@ibos.cz



www.ibos.cz



HD 260

NOVINKA

HD 260

- Nástrčný kamerový systém s kabelovým ovládáním HD Box.
- Kamera určená pro monitoring DN50 – 200 mm.
- Tlačný kabel o průměru 7,6 mm.

HD Box

- Dotykový ovládací panel s integrovaným PC a baterií určený pro ovládání nástrčných kamer HD 260 a HD 350.
- Rozlišení 1280 x 800 pix, Úhlopříčka 12", Vysoká svítivost 1.000 cd/m2, Dotykové ovládání displeje nebo pomocí přiloženého touch penu
- USB 2.0/USB 3.0, WIFI konektivita, Nízká váha a ergonomie rozměry 397 x 280 x 57 mm
- Možnost vybavení softwarem DigiCan PRO pro vytváření protokolů z kamerových prohlídek.

AXIÁLNÍ KAMEROVÁ HLAVA HD46

- Kamera určená pro monitoring DN50 – 200 mm
- Rozlišení 1920 x 1080 pix
- Full HD obraz
- Tlakotěsná kamerová hlava
- Integrovaná sonda 33 kHz
- Tlakový senzor

ROTAČNÍ KAMEROVÁ HLAVA HD60

- Kamera určená pro monitoring DN65 – 200 mm
- Rozlišení 1920 x 1080 pix
- Full HD obraz
- Tlakotěsná kamerová hlava
- Integrovaná sonda 33 kHz
- Tlakový senzor
- Rotace bez antény od -105° do 105°, s anténou od -60° do 60°

