

ibos[®]
KANALIZAČNÍ TECHNIKA



HD 260

1080p
FULLHD

Nová generace nástrčné kamery s HD kvalitou obrazu a axiální nebo rotační kamerovou hlavou.

BUDOUCNOST JE V DETAILECH

IBOS a.s.
Hlinská 694/2b, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 310 227, E-mail: ibos@ibos.cz



www.ibos.cz



HD 260

NOVINKA

HD 260

- Nástrčný kamerový systém s ovládacím panelem HD Box
- Přenos obrazu kabelem
- Určeno pro DN50 – 200
- Tlačná struna o průměru 7,6 mm

HD Box

- Dotykový ovládací panel s integrovaným PC a OS Windows
- Rozlišení 1280 x 800 pix, úhlopříčka 12", vysoká svítivost 1000 cd/m², dotykové ovládání
- USB 2.0/ USB 3.0, WIFI konektivita, nízká hmotnost a praktická ergonomie, rozměry 397 x 280 x 57 mm
- Vybaven software DigiCan Light, lze dodat i s DigiCan PRO s možností vytváření inspekčních protokolů (opce)

AXIÁLNÍ KAMEROVÁ HLAVA HD46

- Kamera určená pro monitoring DN50 – 200 mm
- Rozlišení 1920 x 1080 pix
- Full HD obraz
- Tlakotěsná kamerová hlava
- Integrovaná sonda 33 kHz
- Tlakový senzor

ROTAČNÍ KAMEROVÁ HLAVA HD60

- Kamera určená pro monitoring DN65 – 200 mm
- Rozlišení 1920 x 1080 pix
- Full HD obraz
- Tlakotěsná kamerová hlava
- Integrovaná sonda 33 kHz
- Tlakový senzor
- Rotace bez antény od -105° do 105°, s anténou od -60° do 60°

