

ibos[®]
ROHRLEITUNGSTECHNIK



HD 260

1080p
FULL HD

Eine neue Generation
von Schiebe -Kameras
mit HD-Bildqualität und
axialem oder rotations Kamerakopf.

DIE ZUKUNFT LIEGT IM DETAIL

IBOS a.s.
Hlinská 694/2b, 370 01 České Budějovice
Tschechische Republik
Tel.: +420 387 310 227, E-mail: ibos@ibos.cz



www.ibos.cz



HD 260

NEUE

HD 260

- Schiebe -Kamerasystem mit HD Box-Bedienfeld
- Bildübertragung per Kabel
- Bestimmt für DN50 – 200
- Schiebekabel mit einem Durchmesser von 7,6 mm

HD Box

- Touch-Bedienfeld mit integriertem PC und Windows-Betriebssystem
- Auflösung 1280 x 800 Pixel, Diagonale 12 Zoll, hohe Helligkeit 1000 cd/m², Touch-Steuerung
- USB 2.0/ USB 3.0, WIFI-Konnektivität, geringes Gewicht und praktische Ergonomie, Abmessungen 397 x 280 x 57 mm
- Ausgestattet mit der Software DigiCan Light, kann auch mit DigiCan PRO mit der Möglichkeit zur Erstellung von Inspektionsberichten geliefert werden (Option)

Axialer Kamerakopf HD46

- Zur Überwachung DN 50 – 200 mm bestimmt
- Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- Full-HD-Bild
- druckdichter Kamerakopf
- integrierte Sonde 33kHz
- Drucksensor

Rotations Kamerakopf HD60

- Zur Überwachung DN 65 – 200 mm bestimmt
- Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- Full-HD-Bild
- druckdichter Kamerakopf
- integrierte Sonde 33kHz
- Drucksensor
- Rotation ohne Antenne von - 105° bis + 105°
mit Antenne von - 60° bis + 60°

