

ibos[®]
ROHRLEITUNGSTECHNIK



HD 260

1080p
FULLHD

Neue Generation von der
Schiebekamera mit neuem
Axial-Kamerakopf mit
HD-Auflösung

DIE ZUKUNFT LIEGT IM DETAIL

IBOS a.s.
Hlinská 694/2b, 370 01 České Budějovice
Tschechische Republik
Tel.: +420 387 310 227, E-mail: ibos@ibos.cz



NEU

www.ibos.cz



HD 260

NEU

HD 260

- Schiebekamera mit Kabel-Bedienpult HD Box
- Kamera bestimmt für DN50 – 200 mm
- Kompatibel mit Axialkamerakopf HD46: Auflösung 1920 x 1080 pix – Full HD-Bild
Wasserdichter Kamerakopf mit eingebauter 33 kHz Sonde und Druck-Sensor
- Schiebekabel Diameter 7,6 mm

HD Box

- Bedienpult mit Touch-Panel, PC und Batterie bestimmt für Steuerung von Schiebe-Kameraanlagen HD 260 und HD 350
- OPTION: Kamera-Software DigiCan PRO für Protokollen-Schaffung

DISPLAY:

- Auflösung 1280 x 800 pix
- Diagonale 12"
- Hohe Leuchtkraft 1.000 cd/m²
- Touch-Panel bedient mit Touch oder beilegendem Touch-Pen

PC:

- Betriebssystem Windows 10
- Intel Core i5 – 6300U
- Betriebsspeicher 8 GB
- SSD 250 GB

BATTERIE:

- Batterie-Ausdauer ca. 3 Stunden
(abhängig von der Verwendung)
- Laden – Netz (230 V) und Auto (12 V)

NÄCHSTE AUSSTATTUNG:

- USB 2.0/USB 3.0
- WIFI Konnektivität
- Geringes Gewicht und Abmessungen - 397 x 280 x 57 mm (BxHxS)