



## HYDROJET

Hydrojet gehört zu den am meisten benutzten Hochdruckanlagen. Die Anlage ist beliebt vornehmlich für günstiges Verhältnis zwischen Preis und Leistung. Die Montage ist in den gewöhnlichen Kastenwagen durchgeführt. Sie können sich von mehreren Typen der Antriebseinheiten, Hochdruckpumpen und breitem Auswahl von Zubehör auswählen. Die Anlage ist für die Rohrdurchmesser DN 50 – 300 mm bestimmt. Im Standard ist die Maschine mit Wasserbehälter 2 x 400 l ausgestattet. Wir werden Ihnen gerne helfen die beste Konfiguration für Sie zu finden.

### Standard:

- Motor – Benzin oder Diesel - 18 bis 25 HP
- Hochdruckpumpe Speck oder Pratisoli
- Standardvolumen – Wasserbehälter - 800 L  
Befüllen vom Wassertank mit dem Flansch Typ „C“
- Hochdruckschlauch 3/8" – 1/2" gemäß Variante,  
Länge 60 m (3/8") oder 60/80 m (1/2")
- Hochdrucktrommel – hydraulische Steuerung
- Befüllschlauch 3/4", Länge 50 m
- Gewicht 440 – 575 kg – abhängig von  
der ausgewählten Variante
- Abmessungen ca. 1360x1408x1300 mm
- Steuerpanel auf der Vorderseite
- Zentral Stopp
- Betriebsstunden - Zähler
- 2x Standarddüsen

### Einige von den Optionen:

- Radiofernbedienung
- Breite Auswahl von Düsen
- Abwickeln und Aufwickeln von der  
Hochdrucktrommel über Kreuzleitspindel
- System der Pulsation
- Wärmedämmung des Laderaums
- Bekleidung des Laderaums mit Riffle Blech
- Trockenlaufschutz (Pumpe)
- Wasserbehälter 1 000 L
- Zusätzliche Wasserbehälter
- Arbeitsleuchte fest / magnetisch
- Zweiter Hochdruckschlauch anstatt  
Befüllschlauch

### IBOS a.s.

Hlínská 694/2b, 370 01 České Budějovice, Tschechische Republik  
Tel.: +420 387 310 227, E-mail: [ibos@ibos.cz](mailto:ibos@ibos.cz)





## Einige von möglichen Varianten:

Typ	Hydrojet 30/190 B	Hydrojet 50/150 B	Hydrojet 70/100 B	Hydrojet 60/120 B	Hydrojet 60/160 D
Motor	Kohler PRO	Kohler PRO	Kohler PRO	Kohler PRO	Kubota D 1105
Leistung	18 HP	23 HP	23 HP	23 HP	25 HP
Kühlung	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Wärmeübertrager
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel
Hochdruckpumpe	Speck 30/190 NP25	Speck 50/150 NP25	Speck 70/100 NP25	Speck 60/120 NP25	Pratissoli KT24
Wasserbehälter	800 L				
Hochdruckschlauch	60 m 3/8"	60 m 1/2"	60 m 1/2"	60 m 1/2"	80 m 1/2"
Hochdrucktrom. – Steuerung	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Befüllschlauch	50 bm 3/4"				
Trommel - Steuerung	Manuell - Kurbel				
Abmessungen (BxLxH) mm	1360x1408x1300	1360x1408x1300	1360x1408x1300	1360x1408x1300	1300x1500x1300
Gewicht	cca 440 kg	cca 440 kg	cca 440 kg	cca 440 kg	cca 575 kg

